

ANNIE SLOAN

SATIN PAINT

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

PRODUKT INFORMATIONEN



WASCHBAR
& ABWASCHBAR



SCHNELLTROCKNEND



EXPERTENGEPRÜFT



AUF WASSERBASIS

- Geeignet für Holz und Metall im Innenbereich.

GLANZGRAD

- Satin (10% Glanz)

VOC-WERTE

- VOC-WERTE <5g/L
- UK/EU - Minimal
- US / CA - Sehr niedrig

SICHERHEIT / LUFTWERTUNG

- Spielzeugsicher zertifiziert (EU Toy Safety Directive BS EN 71-3:2019).
- EU Bewertung Innenluft: A+



EINLEITUNG

Annie Sloan Satin Paint wurde für die Verwendung in Innenräumen entwickelt. Annie Sloan Satin Paint verleiht allen Holz- oder Metalloberflächen im Innenbereich ein robustes, aber dennoch schönes, weiches Glanzfinish. Sie wurde speziell für eine einfache Anwendung formuliert und enthält selbstnivellierende Eigenschaften, um ein modernes Aussehen zu erzielen. Annie Sloan Satin Paint ist Spielzeugsicher, enthält wenig VOC und ist leicht zu reinigen. Alle 14 Farben sind auf unser Annie Sloan Wandfarben-Sortiment abgestimmt.



NUR EINE GRÖSSE ERHÄLTlich
750ml / 25 US fl oz

Sollten Sie eine kleinere Produktmenge benötigen, um sich einen Farbeindruck zu verschaffen, dann verwenden Sie bitte das 120ml Farb-Äquivalent aus dem Annie Sloan Wall Paint Sortiment. Das Finish wird unterschiedlich sein aber der Farbeindruck ist gleich.

ERGIEBIGKEIT

750ml decken ungefähr 11 Quadratmeter ab.

- - die Farbergiebigkeit hängt von der Porosität und Beschaffenheit der Oberfläche ab sowie von der Anwendung.

VORBEREITUNG

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken, sowie frei von Staub, Schmutz und Verunreinigungen auf Ölbasis sein. Wir empfehlen die Verwendung eines Reinigungsmittels auf Wasserbasis, sowie Zuckerseife zur gründlichen Reinigung.

VORBEREITUNG METALL

Schleifen Sie die Oberfläche gründlich ab, reinigen und entfetten Sie alle unlackierten Metalloberflächen. Bereits gestrichene Metalloberflächen sollten abgeschliffen werden, um lose oder abblätternde Farbe zu

entfernen. Um die Langlebigkeit von Annie Sloan Satin Paint zu garantieren und das Metall darunter zu schützen, sollten spezielle Grundierungen verwendet werden.

HEIZKÖRPER

Bitte sorgen Sie dafür, dass der Heizkörper ausgeschaltet und komplett abgekühlt ist. Lassen Sie den Anstrich bitte mindestens 4 Stunden trocknen, bevor Sie den Heizkörper wieder einschalten.

NEUES INNENHOLZ

Für beste Farbergebnisse, tragen Sie bitte zuerst eine verdünnte Schicht von Annie Sloan Satin Paint als Grundierung auf.

SCHON LACKIERTES INNENHOLZ

Entfernen Sie alle mangelhafte, lose und abblätternde Farben. Verwenden Sie einen verdünnten Anstrich von Annie Sloan wenn Sie eine drastische Farbänderung vornehmen.

KOMPLIKATIONEN:

HOLZMASERUNG

Wärmen Sie die Stelle auf, um so viel wie möglich von dem harzigen Material herauszuziehen. Verwenden Sie ein Spachtel zum Entfernen. Reinigen Sie die Stelle mit Reinigungsbenzin und lassen Sie diese vor dem Streichen trocknen.

GEFÜLLTE REPARATUREN IN HOLZ

Lassen Sie die Spachtelmasse trocknen, schleifen Sie diese bei Bedarf ab und stellen Sie sicher, dass der Staub entfernt wurde, bevor Sie mit dem Streichen beginnen.



ANNIE SLOAN

SATIN PAINT

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

ÜBERLACKIEREN VON BISHER LACKIERTEN GLANZFARBEN, GEWACHSENEN ODER LACKIERTEN OBERFLÄCHEN

Schleifen, reinigen und entfetten Sie alle Oberflächen gründlich, die zuvor mit glänzender Farbe, Wachs oder Lack gestrichen wurden, bevor Sie Annie Sloan Satin Paint verwenden.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch immer gründlich umrühren.

EMPFOHLENE ANWENDUNG MIT DEM PINSEL

Tragen Sie eine ausreichend dicke Schicht Annie Sloan Satin Paint mit einem hochqualitativen Pinsel mit feinen synthetischen Borsten auf (z. B. Annie Sloan Flachpinsel). Tragen Sie die Farbe in einer Richtung (d. h. vertikal) und dann in der anderen Richtung (d. h. horizontal) mit einer Kreuzschraffur Technik auf, um die gewünschte Deckkraft zu erzielen. Vermeiden Sie es, die Farbe zu überarbeiten, da dies zu einer Verschlechterung der Farbe führt. Die volle Deckkraft sollte nach 2 Anstrichen erreicht sein, obwohl ein dritter Anstrich notwendig sein kann, wenn eine drastische Farbänderung vorgenommen wird.

ANWENDUNG MIT DER ROLLE

Annie Sloan Satin Paint kann mit den Annie Sloan Schaumstoffrollen aufgetragen werden, um ein gutes Finish mit minimalem Sprekeln oder "Orangenhaut" zu erzielen. Die Rollen beschichten die Oberfläche mit einer dünneren Farbschicht als ein Pinsel, daher können zusätzliche Schichten erforderlich sein, um eine vollständige Abdeckung zu erreichen.

TROCKNUNGSZEIT UND WIEDERAUFTRAGEN



- Trocknet in 1 Stunde, dies hängt jedoch von Umgebungsfaktoren und der Dicke des Farbauftrags ab. Nach dem Trocknen überstreichen.
- Empfohlen werden 2 - 3 Anstriche (3, wenn eine extreme Farbänderung erforderlich ist).
- Lassen Sie die Farbe bis zu 14 Tage aushärten, damit sie ihre optimale Härte und Haltbarkeit erreicht.

- Bei der Verwendung von Annie Sloan Satin Paint in Badezimmern sollten Sie eine zusätzliche Trocknungszeit einplanen. Tensidauswaschungen können auftreten, wenn frisch gestrichene Oberflächen Feuchtigkeit oder Dampf ausgesetzt werden, bevor die Farbe Gelegenheit hatte, vollständig zu trocknen.

AUFRÄUMARBEITEN

Für beste Ergebnisse reinigen Sie die Pinsel oder Roller. Entfernen Sie bitte so viel Farbe wie möglich, bevor Sie fertig sind. Anschließend gründlich reinigen mit warmem Wasser und Seife und mit einem Mikrofasertuch trocken tupfen.

NACHBEHANDLUNG

Die komplette Aushärungszeit von 14 Tagen sollte beachtet werden bevor gestrichene Oberflächen gereinigt werden. Nach dieser Zeit kann der Anstrich mit einem weichen, fusselfreien Tuch und nicht nicht aggressivem Reiniger behandelt werden.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Vermeiden Sie bitte sehr hohe oder sehr niedrige Temperaturen. Vor Frost schützen.

Um die Haltbarkeit zu verlängern, füllen Sie gebrauchte Dosen, die weniger als halb voll sind, in kleinere, fest verschlossene Behälter um.

Für beste Ergebnisse, bitte innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf aufbrauchen.

