

ANNIE SLOAN

PEINTURE SATINÉE

FICHE PRODUIT

LES CARACTÉRISTIQUES



LAVABLE ET NETTOYABLE



SÉCHAGE RAPIDE



TESTÉ PAR DES EXPERTS



À BASE D'EAU

Convient pour le bois et le métal en intérieur.

NIVEAU DE BRILLANCE

- Satiné (10% de brillance)

NIVEAUX DE COV

- NIVEAUX DE COV <5g/L
- Royaume-Uni/UE - Minimal
- États-Unis/Californie - Très faible

SÉCURITÉ/ÉVALUATION AIR

- Certifié Toy Safe (Directive européenne sur la sécurité des jouets BS EN 71-3:2019).
- Classement de l'air intérieur en Grande Bretagne : A+



INTRODUCTION

La peinture satinée Annie Sloan a été conçue pour une utilisation en intérieur. La peinture satinée Annie Sloan donnera une finition robuste mais belle et douce sur n'importe quelle surface interne en bois ou métallique. Il a été spécialement formulé pour être facile à appliquer et contient des propriétés pour donner un look moderne. La peinture satinée Annie Sloan est adaptée aux enfants, à faible teneur en COV et facile à nettoyer. Les 14 couleurs sont assorties à notre gamme de peintures murales Annie Sloan.



TAILLE UNIQUE DISPONIBLE
750ml / 25 US fl oz

Si vous avez besoin d'une plus petite quantité de produit pour tester la couleur, utilisez l'échantillon de peinture murale Annie Sloan correspondant. Bien que la finition soit différente, les couleurs sont les mêmes.

COUVERTURE

750 ml suffisent pour couvrir environ 11 mètres carrés.

- La couverture réelle dépend de la porosité de la surface et de l'application.

PRÉPARATION

Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de débris ou de contaminants à base d'huile. Nous vous conseillons d'utiliser un détergent à base d'eau pour un nettoyage en profondeur. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

PRÉPARATION DES MÉTAUX

Poncez soigneusement la surface, nettoyez et dégraissez toutes les surfaces métalliques non peintes. Les surfaces métalliques déjà peintes doivent être poncées pour assurer l'élimination de toute peinture écaillée ou écailleuse. Des apprêts spécialisés doivent être utilisés pour assurer la longévité de la peinture satinée Annie Sloan et pour protéger le métal en dessous.

RADIATEURS

Assurez-vous que le radiateur a été éteint et laissé refroidir complètement. Prévoyez un minimum de quatre heures de temps de séchage avant d'allumer le radiateur.

NOUVEAU BOIS INTÉRIEUR

Pour de meilleurs résultats lors de la peinture de boiserie fraîches, utilisez une couche diluée de Annie Sloan Satin Paint comme couche de base.

BOIS INTÉRIEUR DÉJÀ PEINT

Enlevez toute peinture défectueuse, écaillée ou écailleuse. Utilisez une couche diluée de peinture satinée Annie Sloan en cas de changement radical de couleur.

COMPLICATIONS:

REMONTÉE DE RÉSINE

Appliquez de la chaleur sur la zone pour extraire le plus de matériau résineux possible. Utilisez un couteau à palette pour retirer. Nettoyer avec du white spirit et laisser sécher la surface avant de peindre.

RÉPARATIONS REMPLIES EN BOIS

Laissez le mastic sécher, poncez si nécessaire et assurez-vous que toute la poussière a été enlevée avant de commencer à peindre.

PEINTURE SUR DES SURFACES EN PEINTURE BRILLANTE, CIRE OU LAQUE PREALABLEMENT PEINTES

Poncez, nettoyez et dégraissez soigneusement toutes les surfaces précédemment peintes avec de la peinture brillante, de la cire ou de la laque avant d'utiliser la peinture satinée Annie Sloan.



www.AnnieSloan.com

Annie Sloan is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the US. 'ANNIE SLOAN' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN, KR, MX, AZ, IN, IR, JP, RU, SG, TR & UA. ©2022 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 1 Ashville Way, Oxford, OX4 6TU. UK. (+44) 1865 713089.

ANNIE SLOAN

PEINTURE SATINÉE

FICHE PRODUIT

APPLICATION

Toujours bien remuer avant utilisation.

APPLICATION RECOMMANDÉE AU PINCEAU

Appliquez une couche raisonnablement épaisse de peinture satinée Annie Sloan à l'aide d'un pinceau à poils synthétiques à pointe fine de haute qualité (par exemple, les pinceaux plats Annie Sloan). Appliquez la peinture dans un sens (c'est-à-dire verticalement) puis dans l'autre (c'est-à-dire horizontalement) en utilisant une technique de hachures croisées pour obtenir la couverture souhaitée. Évitez de trop travailler la peinture, car cela la dégraderait. Une couverture complète doit être obtenue après 2 couches, bien qu'une troisième puisse être nécessaire en cas de changement de couleur spectaculaire.

APPLICATION AU ROULEAU

La peinture satinée Annie Sloan peut être appliquée à l'aide des rouleaux en mousse Annie Sloan pour obtenir une bonne finition avec un minimum de pointillés ou d'aspect "peau d'orange". Les rouleaux enduiront la surface d'une couche de peinture plus fine qu'un pinceau, par conséquent, des couches supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir une couverture complète.

TEMPS DE SÉCHAGE ET RÉAPPLICATION



- Sec au toucher en 1 heure, bien que cela dépende des facteurs environnementaux et de l'épaisseur avec laquelle la peinture a été appliquée. Recouvrez une fois sec au toucher.
- Recommandé 2 à 3 couches (3 si un changement de couleur extrême est nécessaire).
- Laisser jusqu'à 14 jours pour « mûrir » et atteindre une dureté et une durabilité optimales.
- Prévoyez un temps de séchage supplémentaire lors de l'utilisation de la peinture satinée Annie Sloan dans les salles de bains. Le lessivage des tensioactifs peut se produire lorsque les surfaces nouvellement peintes sont exposées à l'humidité ou à la vapeur avant la peinture a eu la chance de sécher complètement.

NETTOYER

Pour de meilleurs résultats, nettoyez les pinceaux ou les rouleaux en enlevant autant de peinture que possible avant de mettre fin à l'utilisation. Ensuite, nettoyez soigneusement avec de l'eau chaude savonneuse et séchez avec un chiffon en microfibre.

PRÉCAUTIONS

Le temps de durcissement complet de 14 jours doit être respecté avant de nettoyer votre finition nouvellement peinte. Passé ce délai, la peinture peut être lavée avec une solution de savon doux et un chiffon doux. Si une protection supplémentaire est nécessaire, appliquez Chalk Paint Lacquer par Annie Sloan.

CONSERVATION

À conserver dans un endroit frais et sec. Évitez les températures extrêmes basses et élevées et évitez le gel et l'exposition au gel.

Pour maximiser la durée de conservation, décantez les boîtes usagées qui sont à moins de la moitié pleines dans des contenants plus petits et hermétiquement fermés.

Pour de meilleurs résultats, utilisez dans les 12 mois suivant l'achat.

