

ANNIE SLOAN – CHALK PAINT™ LACQUER

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

PRODUKTÜBERSICHT

- Annie Sloan Chalk Paint™ Lacquer ist ein verschleißfester Polyacryl-Lack auf Wasserbasis.
- Speziell ausgelegt auf die Anwendung zusammen mit Chalk Paint™.
- Dank dickflüssigerer Konsistenz weniger Tropfen und Läufer beim Auftragen.
- Erhältlich in 750-ml-Dosen.
- Integrierter UV-Schutz für anhaltend strahlende Farben auch im Freien.
- Erhältlich in Matt und Glanz.
- Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen.
- Abriebfest.
- Geringer Anteil von VOCs (flüchtige organische Verbindungen; <50g pro Liter).
- Als spielzeugsicher zertifiziert (EU-Norm für Spielzeugsicherheit BS EN 71-3:2013).



GLANZ



MATT

ABDECKUNG

Annie Sloan Chalk Paint™ Lacquer ist in 750-ml-Dosen erhältlich.

Eine Dose reicht für 1,9 qm.

Berührungstrocken nach 30 Minuten.

Überlackierbar nach 1–2 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit).

Aushärtung für optimalen Schutz in 14 Tagen.

VORBEREITUNGEN

Zunächst sicherstellen, dass die Oberfläche trocken und staubfrei ist. Nicht auf gewachste Oberflächen auftragen.

Zuvor immer einen Bereich mit Farbe und Lack testen, da die Ergebnisse je nach vorheriger Behandlung sehr unterschiedlich ausfallen können.

ANWENDUNG

Immer zuerst testen – dadurch sparen Sie auf lange Sicht viel Zeit! Vor Gebrauch gut und bei Gebrauch regelmäßig umrühren.

Mit hochwertigem Pinsel oder Schwamm-/Schaumstoffwalze auftragen. Chalk Paint™ Lacquer nicht mit übermäßig vielen Pinselstrichen auftragen.

Beim Auftragen auf Chalk Paint™ die erste Lackschicht mit 10 % Wasser verdünnen. So wird die Lackierung gleichmäßiger.

Für eine extraglatte Oberfläche zwischen den Lackschichten schmirgeln.

TROCKUNGSDAUER/ERNEUTES AUFTRAGEN

Eine zweite Schicht kann nach 1-2 Stunden aufgetragen werden, unter Umständen jedoch erst nach längerer Zeit.

Die Trocknungsdauer kann sich bei kühlen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängern.

Vor Gebrauch über Nacht trocknen lassen.

Aushärtung für optimalen Schutz in 14 Tagen.

AUSSENEINSATZ

Zwei dünne Schichten so auftragen, dass die gesamte Oberfläche des Gegenstands vollständig bedeckt ist und kein Wasser eindringen kann. Andernfalls kann der Lack mit der Zeit abblättern oder es kommt zu Adhäsionsversagen.

Lackierte Gartenmöbel im Winter untergestellt oder abgedeckt lagern, um die Lebensdauer der Lackierung zu verlängern.

REINIGUNG

Pinsel oder Walzen unmittelbar nach dem Gebrauch in Seifenwasser waschen.

PFLEGE

Oberfläche mit einem feuchten Tuch und mildem Seifenwasser reinigen.

Regelmäßigen Gebrauch von chemischen Reinigungsmitteln vermeiden.

Vor Dampf und Hitze schützen.

PRODUKTHINWEISE

Kreativer Tipp! Verwenden Sie matte und glänzende Chalk Paint™ Lacquer nebeneinander, um kontrastierende Texturen zu erzeugen.

Tragen Sie matten Lack sparsam auf, um bei dunklen Farben eine Trübung zu vermeiden.

Tragen Sie bei einer texturierten Oberfläche gegebenenfalls zuerst einen Glanzlack auf, um eine Trübung zu vermeiden.

Für eine äußerst widerstandsfähige matte Beschichtung tragen Sie 1–2 Schichten Glanz- und eine Schicht matten Lack auf.

Tragen Sie den Lack auf aufwendig bemalten Stellen mit einer Schwammwalze auf, um ein Verschmieren zu vermeiden.

Lack lässt sich auch aufsprühen – experimentieren Sie mit unterschiedlichen Verdünnungen, um bei Ihrem speziellen Projekt das beste Ergebnis zu erzielen.

DURCHSCHLAGEN VON VERFÄRBUNGEN

Annie Sloan Chalk Paint™ Lacquer trocknet auf nicht reaktiven Oberflächen wie Laminat oder Kunststoff vollständig transparent. Holzoberflächen können jedoch unberechenbar sein. Es besteht wie bei allen ähnlichen wasserbasierten Produkten die Möglichkeit, dass die Deckschicht Gerbstoffe und andere Substanzen im Holz reaktiviert, sodass die Deckschicht sich verfärbt oder vergilbt. Dieses Phänomen ist vor allem bei hellen Farben zu beobachten. Chalk Paint™ Wax ist möglicherweise weniger problematisch bei Materialien, bei denen es durch den Lack höchstwahrscheinlich



ANNIE SLOAN – CHALK PAINT™ LACQUER

PRODUKTINFORMATIONSBLETT

zu Verfärbungen kommt. Versiegeln Sie die betroffenen Oberflächen mit Schellack oder einer geeigneten Grundierung.

LAGERUNG/HALTBARKEIT

An einem kühlen und trockenen Ort möglichst bei konstanter Temperatur lagern.

Die Haltbarkeit verlängert sich, wenn Sie den Inhalt gebrauchter Dosen, die nicht mehr halb voll sind, in kleinere, dicht verschließbare Behälter umfüllen.

Für optimale Ergebnisse innerhalb von einem Jahr nach dem Kauf verbrauchen.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Möglichst keine Dämpfe/Sprühnebel einatmen.

Schutzhandschuhe tragen.

Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen.

Bei Verschlucken, Mund gründlich mit Wasser ausspülen.

Bei Augenkontakt gegebenenfalls Kontaktlinsen entfernen und gründlich mit Kochsalzlösung oder klarem Wasser ausspülen.

Bei schweren oder anhaltenden Symptomen nach dem Ausspülen einen Arzt konsultieren.

Bei empfindlichen Personen können Überempfindlichkeits- oder allergische Reaktionen auftreten.

SDB-INFORMATIONEN AUF ANFRAGE ERHÄLTlich

email: enquiries@anniesloan.com

Disclaimer: Information and technical advice supplied by, or on behalf of, Annie Sloan Interiors cannot be construed to imply any legally binding assurance of any product's suitability for a specific purpose. Furthermore, any and all advice provided by employees of Annie Sloan Interiors, or by our stockists, regarding the use of our products is given in good faith and to the best of our current knowledge and experience. Advice is provided without warranty, as site specific conditions are beyond our control. Information supplied does not absolve users from the responsibility to carry out their own tests regarding suitability of the products for their intended purpose. ©2019 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 33 Cowley Road, Oxford OX4 1HP (+44)1865 770061.



www.AnnieSloan.com

Annie Sloan and  are registered trade marks of Annie Sloan Interiors Ltd. in the US. 'CHALK PAINT' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the US, CAN, AUS & NZ. 'ANNIE SLOAN' is a registered trade mark of Annie Sloan Interiors Ltd. in the UK, EU, CH, US, CAN, AUS, NZ, ZA, CN & KR. ©2019 ANNIE SLOAN INTERIORS LTD. 33 Cowley Road, Oxford OX4 1HP UK. (+44) 1865 713089.