



Broszura Informacyjna CHALK PAINT™

ANNIE SLOAN CHALK PAINT™

*unikalna, dekoracyjna
farba do mebli, ścian i
innych technik malarskich.*



Rozpoczęcie pracy

Uniwersalna, łatwa w zastosowaniu i dająca mnóstwo frajdy! Farba Chalk Paint™

jest dla każdego — od hobbistycznych majsterkowiczów po artystów zajmujących się profesjonalną renowacją mebli.

Przed malowaniem farbą Chalk Paint™ nie ma potrzeby gruntowania ani szlifowania powierzchni. Wystarczy otworzyć puszkę, zanurzyć pędzel i nałożyć farbę na mebel.

Farba Chalk Paint™ może być używana

do uzyskiwania wielu różnych efektów. Na początek przedstawiamy trzy różne techniki.

Aby pomóc sobie w dobraniu idealnego koloru do własnego projektu, możesz użyć **karty kolorów Chalk Paint™**. Możesz także mieszać kolory Chalk Paint™, aby stworzyć swój własny odcień!



Aby dowiedzieć się więcej i skorzystać z naszych samouczków odwiedź nas na: www.AnnieSloan.com i na YouTube.

Gładkie Nowoczesne Wykończenie

Proste

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- Farbę Chalk Paint™
- Wosk bezbarwny Chalk Paint™ lub lakier Chalk Paint™
- Pędzel płaski
- Opcjonalnie: gąbki ścierne Annie Sloan

1. Jeżeli powierzchnia nie jest gładka, użyj gąbki ścierniej Annie Sloan, aby usunąć wszelkie grudki, nierówności lub strukturę.
2. Rozcieńcz lekko farbę Chalk Paint™ wodą i wymieszaj. Użyj płaskiego pędzla Annie Sloan i maluj delikatnie końcówką pędzla (unikaj wywierania nacisku, ponieważ powstaną ślady po pędzlu). Jeżeli rozcieńczasz farbę, niezbędne będzie nałożenie dwóch cienkich warstw, aby zapewnić pełne pokrycie powierzchni.
3. Po wyschnięciu farby możesz woskować! Użyj bezbarwnego wosku Chalk Paint™ i wcieraj go w farbę za pomocą niepyłającej się szmatki lub pędzla do wosku Chalk Paint™. Aby uzyskać połyskliwe wykończenie: odczekaj 24 godziny, a następnie użyj czystej niepyłającej szmatki, aby wypolerować woskowaną powierzchnię do połysku. Zamiast wosku możesz użyć lakieru Chalk Paint™ z połyskiem.

wskazówka Aby uzyskać wyjątkowo gładkie wykończenie, delikatnie przeszlifuj wszystkie ślady pędzla przed woskowaniem. W przypadku lakieru nałóż jedną warstwę, przeszlifuj, a następnie nałóż drugą.

Dwukolorowe Wykończenie

Popisowa technika Annie

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- Farbę Chalk Paint™ w dwóch kolorach
- Wosk bezbarwny Chalk Paint™
- Gąbki ścierne Annie Sloan
- Opcjonalnie: wosk ciemny, czarny lub biały Chalk Paint™

1. Nałóż grubą warstwę koloru bazowego. Pędzle Chalk Paint™ są tak zaprojektowane, aby utrzymywać dużą ilość farby, co ułatwia malowanie. Po wyschnięciu farby, nałóż cieńszą warstwę drugiego koloru. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
2. Nanieś wosk bezbarwny Chalk Paint™ na powierzchnię - wcieraj go w farbę za pomocą niepyłającej się szmatki lub pędzla do wosku Chalk Paint™.
3. Użyj gąbek ściernych Annie Sloan, do starcia zewnętrznego koloru, tak aby odsłonić miejscowo kolor bazowy. Skoncentruj się na krawędziach i rogach. Szlifując jeszcze mocniej, odsłonisz oryginalną powierzchnię mebla.
4. Wytrzyj powstały pył i nałóż ostatnią warstwę wosku bezbarwnego Chalk Paint™.

wskazówka Aby dodatkowo podkreślić kształt i strukturę mebla, zastosuj wosk ciemny, czarny lub biały Chalk Paint™.

Efekt struktury

Rustyczny

BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ

- Farbę Chalk Paint™
- Pędzel Chalk Paint™
- Wosk bezbarwny Chalk Paint™
- Wosk ciemny, czarny lub biały Chalk Paint™
- Opcjonalnie: suszarka do włosów

1. Nałóż dwie grube warstwy farby Chalk Paint™. Maluj ekspresywnie pędzlem Chalk Paint™, aby powstała struktura pociągnięć pędzla. W celu uzyskania jeszcze większej struktury, pomaluj ponownie pędzlem, gdy farba jest prawie sucha. Wtedy powstaną więcej śladów pędzla na powierzchni. Następnie wysusz suszarką do włosów, aby uzyskać spękania.
2. Nanieś wosk bezbarwny Chalk Paint™ na powierzchnię, wcierając go w farbę za pomocą niepyłającej się szmatki lub pędzla do wosku Chalk Paint™.
3. Aby uzyskać efekt postarzenia, industrialny lub nadmorski, nałóż warstwę wosku ciemnego, czarnego lub białego Chalk Paint™. Woski te podkreślą ślady pędzla, spękania oraz strukturę. Pozostaw do wyschnięcia w ciepłym miejscu na 24 godziny.

wskazówka Aby usunąć nadmiar kolorowego wosku, nałóż niewielką ilość wosku bezbarwnego Chalk Paint™ przy pomocy niepyłającej się szmatki i wytrzyj jego nadmiar.



Szafka: Chalk Paint™ w kolorze Emperor's Silk.



Szafka: Chalk Paint™ w kolorze Athenian Black + Chicago Grey.



Szafka: Chalk Paint™ w kolorze Antibes Green + wosk czarny Chalk Paint™.

Broszura Informacyjna CHALK PAINT™



Wszechstronność Chalk Paint™

Farba Chalk Paint™ przylega do większości powierzchni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ponadto rzadko wymaga szlifowania lub gruntowania przed malowaniem. Annie zawsze zaleca wykonanie testu na niewielkim skrawku – a potem możesz dać ponieść się zabawie!

Porady i sztuczki

- * Zawsze dokładnie wymieszaj farbę Chalk Paint™ przed użyciem.
- * Bardzo gładkie lub błyszczące powierzchnie, możesz delikatnie przeszlifować gruboziarnistą gąbką ścierną, aby zmatowić powierzchnię. Nałożenie wielu cienkich warstw farby Chalk Paint™ również pomoże jej lepiej przylegać!

- * Jeśli kiedykolwiek zobaczysz „zażółcenia” farby na drewnianych meblach, nałóż warstwę przezroczystego szelaku lub bazę gruntującą do mebli, a następnie pomaluj farbą Chalk Paint™ w zwykły sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tych wszystkich i innych wskazówek, sztuczek oraz technik Chalk Paint™, odwiedź stronę www.AnnieSloan.com

CHALK PAINT™ NA ŚCIANACH

W celu uzyskania aksamitnego matowego wykończenia lub kiedy malujesz na tynku wapiennym lub innej oddychającej powierzchni, zalecamy użycie farby Chalk Paint™ bez zabezpieczenia. Aby uzyskać niezwykłą powierzchnię, użyj jako zabezpieczenia lakieru bezbarwnego lub wosku Chalk Paint™.

CHALK PAINT™ NA PODŁOGACH

Farbami Chalk Paint™ możesz odnowić drewniane lub betonowe podłogi – nawet jeśli zostały wcześniej pomalowane lub polakierowane. Rozcieńcz farbę Chalk Paint™ i stwórz bieloną podłogę lub pomaluj przy pomocy szablonu uzyskując efekt płytek na betonie! Dla zapewnienia trwałości zabezpiecz powierzchnię lakierem Chalk Paint™.

CHALK PAINT™ W KUCHNIACH

Farbą Chalk Paint™ możesz odświeżyć starą, wyeksploatowaną kuchnię; pomalujesz nią nawet szafki z melaminy i laminatu! Na bardziej gładkie powierzchnie nałóż cienkie warstwy farby i pozwól każdej odpowiednio długo wyschnąć. Meble kuchenne zawsze zabezpieczaj woskiem lub lakierem Chalk Paint™.

CHALK PAINT™ NA ZEWNĄTRZ

Farba Chalk Paint™ może być stosowana na zewnątrz i szczególnie świetnie nadaje się do porowatych powierzchni, takich jak: cegła, kamień, terakota, beton, drewniane szopy i ogrodzenia! Powierzchnie poziome oraz meble ogrodowe należy zabezpieczać dwoma warstwami lakieru Chalk Paint™.



Pomalowane przez Jessica Davis / Zdjęcie Laura Moss



Woski i wykończenia

Farbą Chalk Paint™ zabezpieczamy woskiem Chalk Paint™ lub lakierem Chalk Paint™ w celu zapewnienia ochrony i odpowiedniego efektu wykończenia.

CHALK PAINT™ WOSK

Do nakładania zawsze używaj niepylącej się szmatki lub pędzla do wosku Chalk Paint™. Wetrzyj wosk w farbę Chalk Paint™ i usuń jego nadmiar przed utwardzaniem.

Stwórz połyskliwe wykończenie pozostawiając wosk na 24 godziny, a następnie wypoleruj go miękką szmatką do połysku.

Wosk będzie suchy w dotyku w ciągu kilku godzin i utwardzi się całkowicie w ciągu 5-21 dni. Możesz od razu korzystać z mebla, ale uważaj, aby nie zarysować go w trakcie procesu utwardzania.

Woski kolorowe można wykorzystać do „podkreślenia głębi” kolorów Chalk Paint™; na przykład wosk ciemny Chalk Paint™ na Emperor's Silk pogłębi czerwień.

CHALK PAINT™ LAKIER

Zawsze przetestuj lakier Chalk Paint™ na skrawku farby Chalk Paint™ aby upewnić się, że farba dobrze pokryła mebel.

Unikaj wielokrotnego nakładania lakieru matowego Chalk Paint™ na ciemne kolory. Jeśli wymagana jest dodatkowa trwałość takiej powierzchni, Annie zaleca nałożenie jednej lub dwóch warstw lakieru z połyskiem, a następnie ostatniej warstwy lakieru matowego, aby uniknąć efektu zmętnienia.



Znajdź lokalnego Sprzedawcę
na AnnieSloan.com

www.AnnieSloan.com

